

Крановые весы ВСК-Н



Назначения:

для статического взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе. Надежные весы обладают ударопрочным корпусом без индикатора, литым не вращающимся крюком, а также защищены от дождя и брызг, падающих в любом направлении.

Индикация выводится на пульт с дисплеем высокого разрешения. Дальность действия пульта – 200 м.

Функции и режимы:

- выборка массы тары во всем диапазоне,
- режим установки яркости дисплея,
- режим суммирования показаний,
- оперативный контроль заряда батареи,
- устройство слежения за нулем,
- полуавтоматическое устройство установки нуля.

Характеристики:

- скорость регистрации показаний – 3 с,
- время автономной работы – до 170 ч,
- тип крюка – литой, невращающийся,
- дальность действия ПДУ – до 200 м,
- тип индикатора – выносной, высокого разрешения,
- рабочий диапазон – -30 ... +40° С,
- сертифицированы, поверены.

Модель весов	Макс. нагрузка	Мин. нагрузка	Цена деления	Зев крюка/скобы
ВСК-10000Н	10 000 кг	100 кг	5 кг	40/90 мм
ВСК-20000Н	20 000 кг	200 кг	10 кг	70/150 мм
ВСК-30000Н	30 000 кг	200 кг	10 кг	100/150 мм
ВСК-50000Н	50 000 кг	400 кг	20 кг	110/210 мм
ВСК-100000Н	100 000 кг	1000 кг	50 кг	155/250 мм