

Лабораторные весы ВСТ



Назначение: для статических измерений массы веществ и материалов на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

Особенности:

- ветрозащитная витрина для защиты, показаний от колебаний воздуха,
- четкий жидкокристаллический дисплей,
- поддонный крюк для взвешивания под весами,
- регулировочные ножки и встроенный пузырьковый индикатор уровня,
- высокий (II) класс точности по ГОСТ 24101-2001,
- юстировка гирями класса F2.

Функции:

- тарирование,
- счетный режим,
- процентное взвешивание,
- гидростатическое взвешивание,
- 13 единиц измерения веса: грамм, карат, фунт, унция, драхма, гран, тройская унция, пеннивейт, момм и др.
- подключение к ПК по RS-232,
- автономное питание,
- автоматическая подсветка.

Модели весов	Макс. нагрузка	Мин. нагрузка	Цена деления	Поверочное деление	Размер платформы
ВСТ-150/5	150 г	0,2 г	5 мг	10 мг	Ø 116 мм
ВСТ-300/5	300 г	0,2 г	5 мг	10 мг	Ø 116 мм
ВСТ-600/10	600 г	5 г	10 мг	100 мг	Ø 116 мм
ВСТ-1,2К/0,02	1200 г	5 г	0,2 г	0,1 г	144x124 мм
ВСТ-1,5К/0,05	1500 г	5 г	0,5 г	0,1 г	144x124 мм
ВСТ-3К/0,1	3000 г	5 г	0,1 г	0,1 г	144x124 мм